



## HOJA DE INFORMACION TECNICA

# W 80 LUBRICANTE PARA CADENAS

### PRODUCTO

Lubricante a base de aceites altamente refinados, con aditivos antidesgaste, anticorrosivos y mejoradores del índice de viscosidad, de máxima calidad.  
Alta penetración para lubricar y proteger todo mecanismo a cadena.

### PROPIEDADES GENERALES

<b>Aspecto:</b>	liquido
<b>Color:</b>	incoloro a levemente ámbar
<b>Densidad (+20 °C):</b>	0,85 (± 2%) g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura de aplicación:</b>	+5 a +35 °C
<b>Volátiles:</b>	60 – 70 %
<b>Solubilidad:</b>	Insoluble en agua, soluble en solventes orgánicos.

### APLICACION

Lubricante de cadenas. Forma una película protectora con gran adherencia sobre las superficies. Reduce el índice de rozamiento evitando el calentamiento por fricción entre las piezas. Contiene aditivos anticorrosión y antidesgaste que protegen aun en condiciones extremas, cadenas piñones, coronas y engranajes. Posee un efecto espumado en el momento de aplicarlo, que optimiza y disminuye el consumo, porque no se escurre. Indicado para cadenas normales y como de eslabones tipo o-ring. Para: cadenas, engranajes, piñones y coronas de motos, cuatriciclos, bicicletas, motosierras y todo mecanismo compatible.

Usado regularmente prolonga la vida útil y mejora el funcionamiento de las cadenas.

## W 80 Lubricante para cadenas (Hoja Técnica 2/2)

### MODO DE USO

Agite el envase antes de usar.

Para un mejor rendimiento limpie las superficies y aplique una pequeña cantidad sobre la cadena o las partes en reposo. Para lograr una optima lubricación deje actuar el producto entre 10 y 30 minutos (hasta que desaparezca el efecto de espuma) antes de poner en funcionamiento la partes.

Su sistema de dosificación le permite penetrar en lugares de difícil acceso sin necesidad de desarmar las piezas.

### PRESENTACIONES

Aerosol por 225 ml / 170 g.

### PRECAUCIONES

- a) **De almacenamiento:**  
**ATENCION**



**Indicaciones de peligro**

*Aerosol Inflamable*

*Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.*

*No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.*

**Vida útil :** 24 meses

- b) **De uso:**  
Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no las ataque químicamente.  
No perforar ni quemar el envase aún vacío. No rociar el contenido sobre llama libre o materiales incandescentes.

- c) **Toxicidad:**  
Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Marzo 2016.

Revisión: 01

**ANAEROBICOS S.R.L.** - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

[www.anaerobicos.com.ar](http://www.anaerobicos.com.ar)

e-mail: [asist\\_tec@anaerobicos.com.ar](mailto:asist_tec@anaerobicos.com.ar)