



HOJA DE INFORMACION TECNICA

W 80 LUBRICANTE DE SILICONAS

PRODUCTO

Aceite de siliconas de alta pureza y máxima calidad, sin solventes agresivos.
Alta penetración para lubricar y proteger piezas plásticas, metálicas, gomas y superficies delicadas.

PROPIEDADES GENERALES

Aspecto:	liquido
Color:	incoloro
Densidad (+20 °C):	0,96 (\pm 2%) g/cm ³
Temperatura de aplicación:	+5 a +35 °C
Resistencia dieléctrica:	400 Volts/mil
Solubilidad:	Insoluble en agua.

APLICACION

Lubricante de siliconas. Forma una película que protege del oxido, la corrosión, reduciendo la fricción, sin dañar las superficies.

Lubrica piezas, partes y mecanismos, plásticos, metálicos y de goma, elimina chirridos, desplaza la humedad.

Producto dieléctrico.

Evita que en las piezas se pegue tierra o suciedad. No escurre

Para el hogar, la industria y el taller: juntas y burletes de goma, bisagras, cerraduras, correderas de cajones, ensambles con aro de goma, cajas de fusibles, rieles, guías y correas, ventanas, en moldes como desmoldante.

MODO DE USO

Agite el envase antes de usar.

Aplique en el área y deje actuar.

Su sistema de dosificación le permite penetrar en lugares de difícil acceso sin necesidad de desarmar las piezas.

W 80 Lubricante de siliconas (Hoja Técnica 2/2)

PRESENTACIONES

Aerosol por 240 ml / 170 g.

PRECAUCIONES

- a) **De almacenamiento:**
ATENCION



Indicaciones de peligro

Aerosol Inflamable

Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.

No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.

Vida útil : 24 meses

- b) **De uso:**

Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no las ataque químicamente.

No perforar ni quemar el envase aún vacío. No rociar el contenido sobre llama libre o materiales incandescentes.

- c) **Toxicidad:**

Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Marzo 2016.

Revisión: 01

ANAEROBICOS S.R.L. - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

www.anaerobicos.com.ar

e-mail: asist_tec@anaerobicos.com.ar